

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 21-10-2024
TSFK : 01/1516711
Rev : D
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® siliconenspray

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® Siliconen Spray is een vetvrij smerend, beschermend en scheidend middel, maar ook een conditioner voor kunststoffen, hout, rubber en metalen. Schone smerende laag welke niet uithardt. Hoge temperatuurbestendigheid tot 250°C in gesloten systemen en tot 150°C in contact met lucht. Beschermst tegen oxidatie en corrosie en is waterafstotend. De Kelfort Siliconen Spray heeft een breed toepassingsgebied door haar eigenschappen

De toepassing: De Kelfort Siliconen Spray verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Houdt rubberen onderdelen in goede staat, verweren niet, bevriezen niet en blijven niet vastplakken. Kunststofdelen behouden een mooie glans en worden niet broos.

Eigenschappen:

- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermst tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend

Gebruiksaanwijzing: Stevig schudden voor gebruik. Breng Kelfort Siliconen Spray aan vanaf ongeveer 20-30 cm en wrijf de substantie in met een zachte doek. Maak de ondergrond schoon en vetvrij.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1516711 => 8714678008382

Verpakking: In bussen van 400 ml.

Inhoud doos: 12 bussen => 8714678096419

Afmetingen doos: (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet: 84.

Productiegegevens: Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere om-doos is voorzien van een productsticker.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 21-10-2024
TSFK : 01/1516711
Rev : D
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® siliconenspray

Houdbaarheid: In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid/Veiligheid: Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Aanvullende informatie:

Basis		Silicone oil
Dichtheid		0.579
Druk bij 20c bar		5.6
Druk bij 50c bar		10.7
Extrusiesnelheid gs		1.1
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen