


TechnoMask® maskeerfolie




Benaming **Speedy folie dispenser**

Omschrijving

Hoogwaardige dispenser geschikt voor verwerking van Speedy folie.

Eigenschappen

Snel en eenvoudig in het gebruik, licht van gewicht. Voorzien van een ergonomische handgreep.



Opname voor diverse soorten (Masking)tape met een kerndiameter van 76 mm tot een rolbreedte van 38 mm.

Toepassing

Maskeren van grote oppervlakten d.m.v. het gebruik van Speedy folie.



Benaming **TechnoMask® maskeerfolie statisch**

Omschrijving

Een drupvertragende, transparante HDPE-folie. Doordat de folie los is te verkrijgen, heeft u de mogelijkheid om tezamen met de dispenser uw eigen keus te maken welke tape te gebruiken.

Eigenschappen

Een 10µ dikke, transparante HDPE folie. Hoog statisch geladen.

| Drager | |
|--------|---------------|
| Type | HDPE |
| Dikte | 10 µ (micron) |
| Kleur | Transparant |

| Verschijningsvormen | |
|---------------------|---------|
| Rollengte | Uitval |
| 54,8 mtr | 1210 mm |
| 27,4 mtr | 2514 mm |

| Mechanische eigenschappen | | |
|---------------------------|--------------------|------|
| Temperatuur bestendigheid | 110 | °C |
| Waterproof | Ja | |
| Corona bewerkt | 38 | Dyne |
| Tolerantie | 5% op alle waarden | |

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

| | |
|---------------|------------|
| Document | PPF-00000 |
| Versie | 001 |
| Revisie datum | 13-02-2015 |