

## Technical datasheet

4tecx Montagekit  
Art.nr: 4058000883

---

### Universele montagelijm op basis van neopreen



#### Product Omschrijving

4Tecx montagekit is een universeel toepasbare montagelijm op basis van neopreen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een sterke en duurzame verbinding.

#### Voordelen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

#### Applicaties

4Tecx montagekit is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk, beton en steen.

#### Gebruiksaanwijzing

Lijm gelijkmatig streepsgewijs aanbrengen. Te lijmen materiaal schuivend aanbrengen en stevig aandrukken. Voor snelle aanvangshechting de te lijmen delen aanbrengen, daarna weer losnemen, 5 minuten laten drogen en daarna definitief aandrukken. Het kan nodig zijn verbinding tot wel 24 uur te ondersteunen. Voor het beste resultaat dient ten minste één van de twee oppervlakken poreus te zijn. Niet aanbrengen in dotten!

**Aanvullende informatie**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Applicatie temperatuur                 |  | + 5°C to + 25° C |
| Dichtheid                              |  | 1,30 g/ml        |
| Gebruik                                |  | 300 - 1000 g/min |
| Huidvorming                            |  | 3 minutes        |
| Temperatuur bestendigheid              |  | - 30°C to + 90°C |
| Vorstbestendigheid gedurende transport |  | Up to -15°C      |

Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%

**Beperkingen**

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

**Oppervlakte voorbereiding en afwerking**

Aanbrengtemperatuur: + 5°C tot + 25°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten. 4Tecx montagekit hecht zonder primer perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden. Verf op de hechtvlakken verwijderen. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

**Kleur(en)**

- Geel

**Verpakking**

- Koker

**Houdbaarheid**

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

**Gezondheid & Veiligheid**

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de 4Tecx website.

**Waarborg & Garantie**

4Tecx garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.