

Productinformatie

13 46 165

Ontmantelingstang

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Multifunctioneel - snijden, ontmantelen en afstrippen met één tang
- Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigt de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm²
- Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	210 g
Afmetingen	165 x 57 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2
Afstripwaarden (diameter)	8 – 13 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-gekeurd	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

