

Productinformatie

49 21 A41

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



MM  90°



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Gebogen punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 49 21 A41 |
| EAN | 4003773048855 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Benen | met anti-slip kunststof bekleed |
| gewicht | 601 g |
| Afmetingen | 305 x 56 x 28 mm |
| Norm | DIN 5254 B |

Technische Attribute

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Capaciteit voor asgatdiameter | Ø 85 – 140 mm |
| Type | 2 |
| Punten (diameter) | 3,2 mm |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC002228 |
| ETIM 6.0 | EC002228 |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1 | 27112140 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.