

## 1 Description

Feutre de protection avec une couche supérieure composée d'une membrane spéciale, respirante, laissant échapper l'humidité jusqu'à 1,2L/m<sup>2</sup>/24h et empêchant l'absorption de liquides.

## 2 Champ d'application

Ce produit convient pour les revêtements fraîchement posés, pour les sols poreux en pierre ou en carreaux d'argile et pour la protection des planchers en bois.

## 3 Caractéristiques

- Imperméabilisé et perméable à la vapeur (1,2L/m<sup>2</sup>/24h)
- Antidérapant
- Autocollant
- Absorbant les chocs
- Résistant aux chocs
- Résistant aux déchirures

## 4 Application

- Poser les bandes en les chevauchant de 10 cm environ en pressant bien
- Appliquer sur des surfaces sèches
- Tester en premier la capacité du produit
- Eteindre le chauffage au sol au préalable

## 5 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

## 6 Caractéristiques techniques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Grammage   | 220 g/m <sup>2</sup> |
| Dimensions | 1 x 25 m             |
| Epaisseur  | 2,5 mm               |
| Couleur    | Blanc                |
| Surface    | 25 m <sup>2</sup>    |