

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 16-12-2022  
TSFK 11/1516607-1516610  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® Afplaktape gold

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GJL
--------------------	-----------------------

**Het product:** Kelfort® Afplaktape gold is een enkelzijdig, gemaakt van dun en sterk Japans rijstpapier en een acrylaat kleefstof.

**Producteigenschappen:** Deze hoogwaardige afplaktape is voorzien van fijn Japans rijstpapier en een acrylaat kleefstof. De tape kan gebruikt worden voor het afplakken bij schilderwerken en voor algemene toepassingen, zoals bv. kabelbundelen. Deze kan gebruikt worden op verscheidene ondergronden, vooral wanneer extreem scherpe aflijning vereist is. De tape is UV-bestendig en laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na als hij binnen de 4 maanden wordt verwijderd.

**De toepassing:** Hoogwaardige “gold” afplaktape, voor extreem scherpe kanten. Goede hechting op alle oppervlakken, o.a. plastic en rubber. Professionele schilderwerken, de tape zorgt voor een fijne aflijning. Ook geschikt als fine line tape voor automotieve toepassingen. Binnen- en buitengebruik. Geschikt voor alle ondergronden, maar voor gebruik; test op een klein oppervlak op het beoogde gebruik. Kelfort is niet aansprakelijk voor ongeschiktheid van het product.

**Aanbrengtips:** Temperatuur: tussen +15°C en +30°C. Het oppervlak moet proper en vrij van stof en vet zijn. Druk-gevoelige tapes moeten aangebracht worden onder maximale druk, om een optimaal drukniveau te bekomen. De aangegeven kleefkracht zal bereikt worden 24u na het aanbrengen bij +23°C.

### **Technische gegevens:**

Drager: Japans rijstpapier.  
Kleeflaag: Acrylaat.  
Kleur: Gold  
Temperatuur bestendigheid: +100°C  
Kortstondige temp. Bestendigheid: +150°C (gedurende 20 minuten)  
Dikte totaal: 0,09 mm.  
Pelkleefkracht op staal: 5 N/25 mm  
Treksterkte lengterichting: 75 N/25 mm.  
UV-bestendigheid: Uitstekend

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 16-12-2022  
TSFK 11/1516607-1516610  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® Afplaktape gold

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GJL
--------------------	-----------------------

---

Rek bij breuk: 5%

### **Leveringsvorm:**

#### Afmetingen tape en

#### EAN-code:

1516607 – 8714678209499 – 19 mm. x 50 m.  
1516608 – 8714678197628 – 25 mm. x 50 m.  
1516609 – 8714678197635 – 38 mm. x 50 m.  
1516610 – 8714678197642 – 50 mm. x 50 m.

Verpakkingshoeveelheid: 1516607 - 48 stuks in een doos.

1516608 – 36 stuks in een doos.

1516609 – 24 stuks in een doos.

1516610 – 16 stuks in een doos.

### **Productgegevens:**

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

### **Opslag en veroudering:**

Schoon en droog in een goed geventileerde ruimte. Bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Bij bewaring onder deze omstandigheden is de houdbaarheid minstens 2 jaar.