


## Ronde palen

### Productdetail



## Palen

Professionele ronde metalen palen, verzinkt en geplastificeerd.

### TROEVEN

- **Standaard paalsysteem voor gelaste gazen & vierkant vlechtwerk.**

#### Beschrijving

Ronde buispalen vanaf paallengte 3,10 m zijn voorzien van boringen om de 49,5 cm voor het bevestigen van draadhouders (draadhouders apart te bestellen), met dop.

#### Bedekkingsprocédé

Verzinkt in- en uitwendig (275 g/m<sup>2</sup> – plaat beide zijden) en geplastificeerd Polyester (min. laagdikte 60 microns)

#### Toebehoren

Verscheidene, aangepast aan alle situaties.

#### Kleuren

Groen RAL 6005 – sommige types ook in zwart RAL 9005

#### RONDE PALEN\* (HOEK- EN TUSSENPALEN)

Paaldiameter mm	Ø 38	Ø 38	Ø 42	Ø 48	Ø 48	Ø 60
Wanddikte mm	1,25	1,5	1,5	1,25	1,5	2
Paallengte mm						
1500	•					
1750	•			•		
2100			•	•**		
2200						•**
2400					•**	
2500						•**
2600					•**	
2700						•**

\* Ronde buispalen voorzien van 1 draadhouder en paaldop met Betafence logo \*\* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

#### RONDE PROFESSIONELE PALEN

3100					•	
3250						•
3500					•	•
3750					•	•
4750						•
6000						•

Ronde buispalen met boringen om de 49,5 cm voor het bevestigen van draadhouders (draadhouders apart bestellen), met dop.

#### RONDE PALEN MET GEBOGEN SCHUINE OPSTAND

3100					•	
3250						•

Schuine deel: lengte 45 cm, gebogen onder een hoek van 40°, met 3 boringen voor draadhouders, voorzien van een dop  
Verticale deel: met boringen om de 49,5 cm voor draadhouders en voor spandraden

#### STEUNPALEN VOOR METALEN BEKACLIP EN RONDE PALEN

1500	•					
1750	•					
2200		•**				
2700		•**				
3000		•				
3500					•	
4000					•	
4750					•	

\*\* ook beschikbaar in zwart RAL 9005

- Hoek van de steunpalen: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48)

- Geleverd met hechtvijs voor bevestiging aan de span- en hoekpalen

## Compatibele producten

Voor alle afsluitingen op rol:

- Pantanet
- Fortinet
- Plasitor

