

1 Beschrijving

Het herbruikbare Copagro afdekvlies biedt een universele bescherming van binnenvloeren en trappen. Het afdekvlies is fijnstof gefilterd en is het vrij van Cfk's, zware metalen, formaldehyde en pesticiden.

2 Toepassingsgebieden

Universele bescherming voor vloeren – binnen.

3 Eigenschappen

- 100% gewassen en gesteriliseerde textielvezels (65% katoen – 35% synthetisch)
- De onderzijde is voorzien van een waterdichte LDPE Coating
- Met absorberende toplaag die gemorste verf snel opneemt

4 Verklaring van onschadelijkheid

Onschadelijk in overeenstemming met het EG-besluit over het dimethylfumaraat (2009/251/EG) en de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) verordening 1907/2006.

5 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

6 Technische eigenschappen

Parameters	Norm	Meeteenheid	Waarden	Tolerantie
Oppervlakte gewicht	ISO 9073-1	g/m ²	220	± 10 %
Dikte	ISO 9073-2	Mm	1.8	± 10 %
Treksterkte	ISO 9073-3	N/5cm	Lengte richting	93.0
			Breedte richting	87.0
Reksterkte	ISO 9073-3	%	Lengte richting	29.0
			Breedte richting	46.0
Folie		μ	Ca. 25	
			Anti slip LDPE-coating	
Vervaardiging			Needle punch	

