

# ALL FILL

## Technisch Merkblad

### omschrijving

2-componenten reparatiecompound van gemodificeerde polyesterhars. Voor reparaties van kleine schades en onregelmatigheden. speciaal ontwikkeld voor toepassing op hout. De set bestaat uit component A en component B en wordt gebruikt in combinatie met een speciaal ontworpen doseerapparaat.

### toepassing

Voor het repareren van ramen, deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot. En het vullen van spijker- en schroefgaten met een minimale dikte van 3mm. Voor zowel renovatie als nieuwbouw. Daarnaast ook geschikt voor egaliseren in de timmerindustrie.

### eigenschappen

- zeer prettig verwerkbaar
- goed modelleerbaar
- constante kwaliteit en doseerverhouding door gebruik van speciale doseerapparaat
- goed en glad schuurbaar
- te schaven en boren
- snel doorwerken: na 1-2 uur overschilderbaar
- goede hechting op kaal hout en opgeruwde oude verflagen
- minimale krimp

### ondergrond

- Aangetast verweerd en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout
- Oude vastzittende verflagen goed schuren
- Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn
- De houten ondergrond moet een vochtpercentage van 10-18% bevatten



## Technisch Merkblad

### technische gegevens

samenstelling	- Component A: gemodificeerde gemodificeerde polysterhars Component B: op basis van Benzoylperoxide
verpakking	- Component A: aluminium kokertje 175ml Component B: kunststof kokertje 7 gram
vaste stof	- > 98%
soortlijk gewicht (gemend)	- 1,5 kg/liter
vlampunt	- > 61° C
VOS gehalte (gemend)	- 4,7%
mengverhouding	- ca. 3% verharder - automatisch door doseerapparaat
uiterlijk (gemengd)	- beige of wit
verwerkingstijd bij 65% RV	- bij 20° C: ca. 15 min
uitharding bij 20° C/65% RV	- 1 tot 2 uur
verwerkingstemperatuur	- niet beneden 5° C
houdbaarheid	- in gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 24 maanden.
voorzorgsmaatregelen	- contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor ventilatie.

### stelsystemopbouw

All Fill doseren met behulp van het doseerapparaat. beide componenten mengen tot een homogene massa. All Fill op geprepareerde beschadiging aanbrengen met een plamuurmes. Overtollig materiaal direct verwijderen. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.

### instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner.
- Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

All Fill Compleet met doseerapparaat - BEIGE	- 12 sets per verpakking
All Fill Compleet met doseerapparaat - WIT	- 12 sets per verpakking
All Fill navulling - BEIGE	- 12 sets per verpakking
All Fill navulling - WIT	- 12 sets per verpakking
All Fill doseerapparaat	- los geleverd

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het produkt wordt gebruikt.