

## 1 Beschrijving

Universele supergel voor het afbijten van allerlei soorten verf, vernis, graffiti en lijm.

## 2 Toepassingsgebieden

Copagro universal is geschikt voor het verwijderen van verf in gebouwen, houtbeits, lijmen, inkten, vernis, op ondergronden zoals hout, houtwerk, ijzer, zink, gegalvaniseerd staal, stenen en beton..

## 3 Eigenschappen

- Droge restanten
- Snel
- Ideaal voor de schilder
- Is niet vloeibaar, beperkt verbruik
- Bewezen doeltreffendheid op alle organische ondergronden
- Ideale viscositeit, gepast voor gebruik op verticale oppervlakken
- Werkt uiterst snel
- Product van de nieuwe generatie
- Zonder naspoelen

## 4 Verwerking

- Verdunning: klaar voor gebruik
- Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen: borstel met natuurlijke vezels of spatel

## 5 Gebruik

### 5.1 Werkwijze

Goed schudden voor gebruik. Het product in een dikke laag aanbrengen en laten inwerken. Restanten verwijderen met een spatel of krabber. Niet aanbrengen op vochtige of natte oppervlaktes.

### 5.2 Duur van de behandeling

Ongeveer 20 minuten of langer laten inwerken, afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond. Het product nooit laten opdrogen.

### 5.3 Omgevingstemperatuur

Van 5°C tot 50°C. Bij extreme temperaturen rekening houden met verminderde doeltreffendheid van het product.

### 5.4 Verbruiksrendement

Van 300 tot 600 ml / m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond.\*

\*Het rendement wordt slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens laten toe kosten van het project te beoordelen. Ze zijn in geen geval bindend. Alleen aan de hand van teksten kan men met zekerheid bepalen hoeveel product nodig is om de verschillende soorten ondergrond te behandelen.

### 5.5 Bescherming van de ondergrond

Niet toepassen op PVC, rubber, plastic tegels, polystyreen.



## 6 Reinigen van het gereedschap

Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd.

## 7 Verpakking

750ML / 5L.

## 8 Opslag

In de originele, goed gesloten verpakking, in een droge en vorstvrije omgeving, beschermd tegen de weersomstandigheden, warmtebronnen en directe zonnestrallen.

## 9 Veiligheidsopmerking (zie ook de veiligheidsfiche)

- Het contact met de huid en ogen vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk spoelen met stromend water.
- Dampen niet inademen.
- Pvc- of latex handschoenen dragen van het type: LATEX 3130 of PVC535K of rubberhandschoenen met polyvinylalcohol of nitributyl.
- Bij gebruik in een gesloten en niet-geventileerde ruimte wordt aangeraden een ademhalingstoestel te gebruiken, uitgerust met een dampfilterpatroon categorie A.
- De veiligheidsfiche dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op aanvraag en via de Copagro website.

## 10 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## 11 Technische eigenschappen

Product op basis van oplosmiddelen	pH: >3
Gel met licht gele kleur	Bestand tegen vorst
Soortelijke massa 1.05 g/cm <sup>3</sup> bij 20°C	Viscositeit >4000 Cps