

BRUNOX® Turbo-Spray®

BRUNOX® Turbo-Spray® heeft een vijfvoudige werking: smeermiddel, roestoplossende kruipolie, beschermingsmiddel tegen corrosie, reinigingsmiddel en contactspray. De originele multifunctionele spray met Turboline dat zorgt voor duurzaamheid en filmvorming.

Onderscheidt zich door een betere smerende, kruipende en roestbeschermende werking. Zuinig in gebruik (100 – 120 m²/l). Waterafstotend op metalen oppervlakken, beschermt tegen vocht en agressieve omstandigheden zoals zure omgevingen. Kan gemakkelijk verwijderd worden met schoonmaakmiddelen.

Toepassingen

Onderhoud, smeren, reinigen, reparatie, productie, opslag, transport van machines, precisie-instrumenten, gereed product, vervoersmiddelen, installaties, diverse elektrische apparaten.

Smeermiddel

Langdurig werkend smeermiddel dankzij het mengsel van koolwaterstoffen en TURBOLINE.

Kruipolie / Roestoplosser

Multicomponenten smeerolie met een uitstekende penetrerende werking. Daardoor kan het in de kleinste scheurtjes en ruimten binnendringen en bijvoorbeeld vastzittende schroeven in een mum van tijd weer los maken. Verwijdert vliegroest en laat vastgeroeste mechanismen weer bewegen.

Corrosiebescherming

Garandeert volledige roestbescherming ook in de kleinste holle ruimten. Geeft zowel een compacte beschermingslaag als de noodzakelijke filmdikte die vocht verdrijft. Vormt een heldere, onzichtbare, niet uithardende laag die in de meeste gevallen niet verwijderd hoeft te worden (uitzondering: vóór het verven). Verschaft tijdelijke bescherming tegen corrosie (ongeveer 6 maanden) en werkt vuilafstotend.

Reinigingsmiddel

Verdringt en verwijdert mineraal en organisch vuil, zodat (bijna) alle soorten vlekken (bijv. teer, remstof, plakresten) moeiteloos verwijderd kunnen worden. Neutraliseert handzweet en beschermt aluminium, koper, messing, verchroomd en gegalvaniseerd staal en roestvrij staal. Denk aan de RVS afzuigkap in de keuken!

Contact spray

Heeft een zeer lage oppervlakte spanning en grote adhesie aan metalen zodat lekstromen voorkomen worden en binnengedrongen vocht meteen verwijderd wordt. Deze eigenschap is bijzonder geschikt voor elektrische contacten, kortsluiting wordt verholpen en voorkomen.

Eigenschappen

- Bevat geen siliconen, geen teflon en geen grafiet
- Heeft geen invloed op lakken, leer, hout, rubber, plastic en textiel
- Bevat slechts 3% drijfgas (CO₂), dus 97% actief middel
- Is veilig en heeft een vlampunt van 78 °C

Leverbaar in 100ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml spray, 5 liter blik en een 20 liter blik.

