

Beschrijving	Deze folie is makkelijk aan te brengen op glas of andere vlakke oppervlakken. Door de statische lading hebt u geen lijmresten.
Artikelreferentie	GL50.025
Gewicht	46 g/m ² (+/- 10%)
Dikte μm	50 μm (+/- 10%)
Dichtheid	0,92 g/cm ³
Breedte	0,25 m
Lengte	100 m
Rekbaarheid in de lengte	≥ 200 %
Rekbaarheid in de breedte	≥ 400 %
Kleefsterkte	≥ 80 cN/cm
Gebruiksaanwijzing	De ondergrond moet droog en proper zijn. Aanbrengen zonder vet en water. Niet plaatsen onder spanning.
Houdbaarheid	Max. 6 maanden in de originele verpakking. De folie moet binnen die tijdspanne gebruikt worden. Folie 4 weken na gebruik verwijderen.
Temperatuurbereik	10 – 30°C Beschermen tegen direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen
Relatieve luchtvochtigheid	50 %

Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

