



Prep K

AMÉLIORE L'ADHÉRENCE SUR SUPPORTS SYNTHÉTIQUES

AVANTAGES

- Améliore l'adhérence
- Séchage rapide
- Préparation en une seule étape

PRODUIT

Prep K est un primaire pour l'amélioration de l'adhérence de diverses colles (silicones et SMP) et mastics sur supports synthétiques.

APPLICATION

- Traitement préalable de produits synthétiques
 - PVC dur et souple (pas PP, PE, PFTE)
 - PMMA (polyméthylmethacrylate, perspex, verre plexi)
- Vérifier d'abord l'adhérence et l'attaque possible de la surface ou consulter Bostik.

MISE EN OEUVRE

Support : Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et dégraissés. Tenir le bidon fermé jusqu'au moment de l'application.

Mise en oeuvre : Ouvrir la boîte et percer la feuille protectrice. Ne pas utiliser le Prep K en directement du flacon. Verser la quantité pouvant être utilisée endéans les 30 min dans un verre ou un flacon propre. Ne pas utiliser les restants. Fermer immédiatement l'emballage après usage. Appliquer le Prep K à l'aide d'un pinceau sec et propre. Prep K est transparent mais peut décolorer sous l'influence des rayons UV. Utiliser une bande autocollante pour protéger les faces visibles. Ne pas appliquer sur une surface ne pouvant être collée endéans les 6 heures. Eviter le contact avec les surfaces traitées pour éviter une perte d'adhérence. La formation de condensation est également néfaste.

Températures de mise en oeuvre : + 5°C à +30°C.

Températures de séchage : Au minimum 20 min. Nettoyer au préalable les surfaces fortement contaminées au Bostik Cleaner 14. Avant toute chose, vérifier l'attaque possible de la surface par les solvants.

Attention : Prep K peut attaquer les matières synthétiques. Un test est nécessaire.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au frais (entre +5°C et +30°C) et au sec. Peut être stocké 9 mois dans son emballage d'origine.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostiksdsthewerccs.com.

Caractéristiques techniques	
Extrait sec	env. 13 %
Densité	0,9 g/ml
Point d'éclair	<0°C
Temps de séchage	20-30 min.
Code	30022830
code EAN	8713572602603
Couleur	transparent
Conditionnement	flacon de 500 ml
Emballées par	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6244244
+ 32 (0) 92551717



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be