

1 Description

Super décapant façade gélifié universel pour peintures diverses, vernis, tags et colles.

2 Champ d'application

Copagro universel est destiné au décapage des lasures, de peintures du bâtiment, de colles, d'encres et vernis, sur support tels que : bois, boiseries, fer, zinc, galva, pierres, béton.

3 Caractéristiques

- Idéal pour le peintre
- Ne coule pas, consommation réduite
- Efficacité reconnue sur tous les supports organiques
- Viscosité idéale, adaptés pour les surfaces verticales
- Action ultra rapide
- Produit de nouvelle génération
- Ne nécessite pas de rinçage

4 Traitement

Dilution : prêt à l'emploi

Matériels d'application : brosse en fibres naturelles ou spalter

5 Indications d'utilisation

5.1 Mode opératoire

Bien agiter avant utilisation, puis appliquer en couche épaisse, laisser agir puis gratter au scrapeur ou au riflard. Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

5.2 Temps d'application

Environ 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Ne jamais laisser sécher le produit.

5.3 Température d'application

De 5°C à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

5.4 Rendement

De 300 à 600 ml / m² selon le revêtement.*

Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

5.5 Protection des supports

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

6 Nettoyage

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.



7 Conditionnement

750ML / 5L.

8 Stockage & conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

9 Information sur la sécurité (voir fiche de sécurité)

- Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Porter des gants en PVC ou gants en latex type : LATEX 3130 ou PVC353K ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle.
- Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.
- La fiche de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elle est disponible sur demande ou sur notre site Copagro.

10 Garantie & responsabilité

- Copagro garantit que son produit est conforme aux spécifications durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

11 Caractéristiques techniques

Produit à base des solvant	pH : > 3
Gel incolore à légèrement jaunâtre	Ne craint pas le gel
Masse volumique à 1,05 g/cm ³ à 20°C	Viscosité : > 4000 cps

