

SÜDWEST

Een waterverdunbare, zijdeglanzende lak voor verwarmingsradiatoren in een spuitbus.

Toepassing

- Radiatoren, verwarmingselementen en warmwaterboilers

Eigenschappen

- Goede hechting op oude laklagen en gegrond ijzer
- Geurarm
- Sneldrogend
- Goed dekkend
- Goede kantendekking
- Waterverdunbaar
- Niet vergelend tot +80 °C

Product

Bindmiddelbasis: Alkydemulsie

Kleuren: Wit

Verpakking: 400 ml spuitbus

Verbruik: Ca. 1,2 m² bij 2-3 spuitgangen

Glansgraad: Zijdeglans (ca. 60 Gloss Units bij 60°)

Verdunning: Geen

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Droging (20 °C/60% RV bij droge laagdikte van 40-50 micron)

Stofdroog: Ca. 30 min.

Duimvast: Ca. 5 uur

Overschilderbaar: Ca. 5-10 min. met zichzelf

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Verwerking

Voor gebruik drie minuten schudden, met een hoorbare kogel.

Afstand tot het object ca. 15-20 cm.

In 2 tot 3 kruisgangen aanbrengen met een tussentijd (beluchting) van 5-10 min.



Door de speciale sproeikop (nozzle) kan de spuitbus in alle richtingen gedraaid worden. De sproeikop is zelfreinigend en hoeft niet leeggespoten te worden. Na gebruik de kop met een vochtige doek afnemen. Eventuele spuitnevel naast het object direct verwijderen met schoon water.

Ondergrond

Voor applicatie verwarming af laten koelen. Na applicatie goed laten drogen en langzaam de temperatuur opvoeren. Omgeving ruim afdekken.

Oude laklagen

Niet goed hechtende oude lagen verwijderen.

Grondig ontvetten met Vista Viamond 704.

Naspoelen met schoon water.

Oppervlak met fijn schuurpapier dofschuren. Met korrel P 320.

Ontstoffen

Eventuele aanwezige roest verwijderen, ST3 en tweemaal voorbehandelen met Südwest All-Grund Spray.

Na droging twee tot drie kruisgangen de Südwest Radiator Spray aanbrengen en laten drogen.

Nieuwe, voorgelakte ondergronden

Grondig ontvetten met Vista Viamond 704.

Naspoelen met schoon water.

Oppervlak met fijn schuurpapier dofschuren. Met korrel P 320.

Ontstoffen

Twee tot drie kruisgangen de Südwest Radiator Spray aanbrengen en laten drogen.

Bijzondere aanwijzingen

Bij twijfel eerst een proefvlak plaatsen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
11-6-2024.